



Performans Beyanı

No: 02 – DoP – 05/11/2010

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Ürün tipi kimlik kodu: : RP-3S / RP-5S / WP-HP / WP-HM / WP-HD / WP-SP / WP-SM / WP-SD / CP-SP

Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı : Binalarda kullanım için metal yüzeyli yalıtım paneli

İmalatçının adı, tescilli ticari unvanı : Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. Ve Tic. A.Ş.

Adres : Mersin Tarsus OSB 7. Cad. No: 10, 33443, Akdeniz, MERSİN

Yapı malzemesinin sistemi : Sistem 3

Uyumlaştırılmış standart TS EN 14509 kapsamında olan bu yapı malzemesi; Efectis ERA Lab / 2184 onaylanmış laboratuvar tarafınca, performansın değişmezliği bakımından değerlendirilmiş ve Sistem 3 altında tip hesaplamalarına, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayandırılarak malzemenin tip testleri gerçekleştirilmiştir. 2184-CPD-01007 numaralı deney raporuna dayandırılarak performans beyanı düzenlenmiştir.

Beyan Edilen Performans :

Temel Karakteristik	Performans	Teknik Şartname
Kayma Dayanımı	Min. 0,11 MPa	TS EN 14509
Kayma Modülü	Min. 2 MPa	TS EN 14509
Basma Dayanımı	Min. 0,095 MPa	TS EN 14509
Uzun süreli yükleden sonra kayma dayanımı (t=1.000 saat)	0,070 MPa	TS EN 14509
Uzun süreli yükleden sonra kayma dayanımı (t=2.000 saat)	0,065 MPa	TS EN 14509
Uzun süreli yükleden sonra kayma dayanımı (t=100.000 saat)	0,040 MPa	TS EN 14509
Çekme Dayanımı	Min. 0,080 MPa	TS EN 14509
Çekme Modülü (yüksek sıcaklıkta)	Min. 0,080 MPa	TS EN 14509
Eğilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik Katsayısı	Düz; min. 3,5 kNm/m Ters; min 2,30 kNm/m	TS EN 14509
Burulma Gerilmesi	Düz; min. 140 MPa Ters; min. 95 MPa	TS EN 14509

Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Eğilme Moment Kapasitesi	Düz; min 4 kNm/m Ters; min. 3,2 kNm/m	TS EN 14509
Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Burulma Gerilmesi	Düz; min. 140 MPa Ters; min. 130 MPa	TS EN 14509
Yangın Sınıfı	B s2 d0	TS EN 13501-1

Kaplama olarak kullanılan metallerin mekanik özellikleri; Çelik yüzeyler – Kalınlık toleransı (TS EN 10143) – Nominal akma dayanımı min. 220 N/mm²

Çekirdek malzemenin özellikleri; Isıl iletkenlik mak. 0,022 W/mK – Yoğunluk 40 (+/- 2) kg/m³ - Boyutsal kararlılık (TS EN 13165) seviye DS(TH)9

RP-3S / RP-5S kodları çatı paneli ürünleri içindir, WP-HP / WP-HM / WP-HD / WP-SP / WP-SM / WP-SD kodları cephe panelleri içindir, CP-SP kodu soğuk depo paneli içindir.

Yukarıda tanımlanmış olan yapı malzemesi, beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. Ve Tic. A.Ş.' te aittir.

İmalatçı adına imzalayan :

Orhan KAHVECİ

Genel Müdür

